

[illegible]

รูปตัดขวางระบายน้ำ คลส.ในหมู่บ้าน

[illegible]

แปลนรางระบายน้ำ คสล.ใหญ่บ้าน

● ถ้าไม่กำหนดเป็นอย่างอื่นแบบรูปตัดตามขวางที่ใช้ SIDE SLOPE 2:1 (แนวราบ : แนว

13. แผ่นพลาสติกที่ใช้ต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างเชิงทแยงตรง ซึ่งต้องมียึดติดไม่เก็บ 72 ชม. และทดสอบทันทีที่มี แผ่นพลาสติกจะคลอโรฟอร์มและอะซิโตนได้
14. ระยะเวลาก่อนการวางงาน 15 ปี นับวันหักจนรอบทุก 15 วัน ปริมาณจราจร (ADT) 200 คันต่อวัน

รายการการก่อสร้างงานระบายน้ำ คลอง ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างคันทางบ่อส่งน้ำของระบบบำบัด คลอง ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาความเหมาะสมและคำนวณลงเงิน
2. หอน้ำรับน้ำผิวดิน คันรับ น้ำที่บึงไธสงค์ (TYPE 1) ไม่ต่ำกว่า 350 กิโลกรัม ทราย 430 คัน ทรายกลิ้งกรวด 860 คัน
3. ลำน้ำของบึงหิน (SLURP) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของพื้นคอนกรีตต้องอย่างน้อย 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร. ซม.
4. ให้ผู้จ้างจ้างประเมินระดับพื้นที่ของระบบบำบัด เพื่อบูรณาการระบบบำบัดให้ได้ระดับตามจุดเปิดเพื่อให้การระบายน้ำออกจาก
5. งานระบบบำบัดระบบระบายน้ำ
6. งานระบบบำบัดระบบบำบัดให้ก่อสร้างได้ความสูงจุด การเก็บให้เป็น SECTION ยาวไม่เกิน 3.00 ม. พื้นที่ภายใน PRECAST ให้ใช้หินตะกั่วไม่เกิน 0.99 ม. ระยะระหว่าง SECTION กว้างไม่เกิน 1 ซม. และระบายออกด้วยทรายละเอียด 10 ซม. อัตราส่วน 4:1
7. การระบายน้ำจากบึงหิน การระบายน้ำจากบึงหิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมชลประทาน
8. ขอบคัน คลอง ต้องมีบันไดตามมาตรฐานและยึดด้วยสาคหรณ "ข้อควรจัดเงื่อนไขสำหรับระบบบำบัด" มอก. 128
9. เหล็กเสริมให้ มีมาตรฐาน มอก. 20

[illegible]

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200$ Ksc (เหล็กเส้นขนาด SR 24) (เหล็กเส้นขนาด 24 มม.)	WIRED MESH ($f_s = 2,750$ Ksc (เหล็กเส้นขนาด 24 มม.)
DIA / SPACING	DIA / SPACING
Ø 9 มม. @ 30 ซม.	Ø 4 มม. @ 30 ซม.
Ø 9 มม. @ 30 ซม.	Ø 6 มม. @ 30 ซม.
	Ø 8 มม. @ 30 ซม.
	Ø 10 มม. @ 30 ซม.

หมายเหตุ
แบบฉบับ (แบบไม่มีรอยต่อ)ปรับปรุงจากแบบเลขที่ข. - 2-204/48 ของกรมการหลวงกรุงเทพ